



imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

PRODUKTIVITÄT TRIFFT AUF EXZELLENZ – IN JEDEM AUSDRUCK UND SCAN

Maximieren Sie den Druck im Produktionssegment mit einem 36" (91,4 cm) 5-Farb-Drucker, der Produktivität mit intuitiver Funktionalität, professioneller Bildqualität und robuster Sicherheit bietet.

NUTZEN

- **Integrierte Funktionen**
Optimieren Sie Druck- und Scanprozesse durch ein erstklassiges Multifunktions-system. Genießen Sie das 15,6" (39,6 cm) Touchscreen-Panel des Scanners und die neueste Software. Sie ermöglichen eine nahtlose Verarbeitung mit gleichzeitigem Drucken und Scannen.
- **Müheleose Produktivität**
Mit 4 Seiten/Minute (DIN A1), dem oberen Ausgabefach (TDT) und Medien auf zwei Rollen wird ein kontinuierlicher, schneller Druck ermöglicht. 30 % schnellerer Medienwechsel, einzigartige Hot-Swap-Tintentanks, die den Austausch leerer Tanks während des Betriebs ermöglichen, um einen unterbrechungsfreien Druckbetrieb zu gewährleisten. Durch Farbkalibrierung, Druckkopfüberwachung und automatische Einstellungen werden Fehldrucke minimiert.
- **Noch mehr Bedienkomfort**
Intuitiver Touchscreen, automatisches Laden der Medien und vereinfachte Medieneinstellung sorgen für einen problemlosen Ablauf. Das kostenlose Auftragsübermittlungstool Direct Print Plus sorgt für reibungslose Prozesse und minimiert Fehldrucke.
- **Professionelle Bildqualität**
Drucken Sie CAD-Zeichnungen in hoher Qualität und Genauigkeit sowie in unterschiedlichen Ebenen. Die neue magentafarbene Tinte ermöglicht eine lebendige Reproduzierbarkeit in den Rottönen, die klaren Linien und die scharfe Textausgabe lassen keinen Raum für Unklarheiten. Die Drucke sind ebenfalls wasserfest und können somit sicher im Freien verwendet werden.
- **Hohe Sicherheitsstandards**
Der imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36 ist vollgepackt mit Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer sensiblen Daten, von der verbesserten verschlüsselten Kommunikation und dem sicheren Drucken mit PIN-Code bis hin zum erweiterten Authentifizierungsverfahren und der sicheren Festplattenlöschung.

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TZ-32000 MFP Z36

SCANNERTECHNOLOGIE

Scantechnologie
Optische Auflösung (dpi)
Papierweg
Scanbreite
min. Scanbreite
Dokumentenbreite
max. Scanlänge
Gewicht Scanner
Abmessungen (B x T x H)

Zertifikate

Ausgabe Vorder-/Rückseite
Dokumentenhandlung - Vorderseite oben/unten
Dokumentenstärke
Scangeschwindigkeit 8-Bit Graustufen & 5/W @200 dpi
Scan-to-PC: Scangeschwindigkeit 24-Bit Farbe @200 dpi
Kopieren: Scangeschwindigkeit 24-Bit Farbe @200 dpi
USB-Schnittstelle
Steuerelemente Scanner
Markendesign/Farbe
Mitgelieferte Software
Lieferumfang

Systemsteuerung

DRUCKERTECHNOLOGIE

Druckertyp
Drucktechnologie

Druckauflösung
Zahl der Druckdüsen
Strichgenauigkeit

Auflösung Druckdüsen
Größe der Tintentröpfchen
Tintenkapazität

Tintenart
Kompatibilität mit Betriebssystemen

Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung
Druckersprachen

Standardschnittstellen

SPEICHER
Standardspeicher

Festplatte

DRUCKGESCHWINDIGKEIT
CAD-Zeichnung

Plakat

MEDIENHANDLING
Medienzufuhr und -ablage

Medienbreite

Medienstärke

Einzelesen
1200 dpi
Flach
36" (91,4 cm)
6" (15,0 cm)
38" (96,5 cm)
8 m (JPG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1.056 x 199 x 118 mm
1.056 x 251 x 156 mm mit Dokumentenrückführung
Europa: CE-Zeichen
Andere Länder: CB-Zertifizierung
Rückseite (Frontausgabe mittels Dokumentenrückführung)
Auf

0,07 bis 1,0 mm
13 Bilder pro Sekunde

3 Bilder pro Sekunde

6 Bilder pro Sekunde

3,0 (rückwärts kompatibel zu USB2)
Stopp, Vor, Zurück, LED-Status
Kein/Canon Schwarz
SmartWorks MFP V6
Z36 Scanner
Aufhängung für Drucker sowie Halterung für Systemsteuerung
2 Papierführungen
3 Dokumentenrückführungen
Kalibrierblatt
Montage- und Inbetriebnahme-Anleitung
USB3-Kabel (2 Meter)
Stromversorgung
15,6" (39,6 cm) große Systemsteuerung durch Multitouch-Display
3:1 Dreipoliges-Stromkabel - 1 Ortsnetz-kabel erforderlich (nicht im Lieferumfang).
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
15,6" (39,6 cm) großes Multitouch-Display, 3 x USB3, 1 x USB2, 1 x GbE (Rückseite), Netzschalter und 1 x USB 3 (Vorderseite).

5 Farben 36" (91,4 cm)
Canon Bubble Jet on Demand - Typ 6 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 6 Chips)
2.400 x 1.200 dpi
Gesamt: 15.360 Düsen MBK: 5.120 Düsen BK, C, M, Y; je 2.560 Düsen max. ± 0,1 %
Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.
1.200 dpi (2 Zeilen)
min. 5 Pikoliter pro Farbe
Tinte im Lieferumfang: 970 ml (330 ml bei MBK, 160 ml bei den anderen)
Tintentanks: 330 ml oder 700 ml
5-Farb-Pigmenttinte: MBK, BK, C, M, Y
32-Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 bis macOS 14.x
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7) JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS C4 (Übermittlung nur per FTP)
USB A Port: USB-Speicher (Direktdruck)
USB B Port: Hi-Speed
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
* In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.

128 GB (physischer Speicher 2 GB)
Erweiterungsschacht: nein
500 GB (verschlüsselt)

Unbeschichtetes Papier (DIN A1)
0:14 (Schneller Sparmodus), 4 Seiten/Min.
Unbeschichtetes Papier (DIN A0)
0:26 (Schneller Sparmodus)
0:35 (Schneller Modus)
1:06 (Standard)

Unbeschichtetes Papier (DIN A0)
0:41 (Schneller Modus)
1:15 (Standard)
Gestrichenes Papier (DIN A0)
1:25 (Schneller Modus)
2:34 (Standard)

Rolle: zwei Rollen, Zufuhr vorn, Ausgabe vorn/oben
Bogenware: Zufuhr vorn, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)
Rollenpapier: 203,2 bis 917 mm
Bogenware: 203,2 bis 917 mm
Rollen-/Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm

min. bedruckbare Papierlänge

max. bedruckbare Papierlänge

max. Rollendurchmesser
Rollenkerngröße
Empfohlene Randbereiche

Ränder Druckbereich

Zufuhrkapazität

Aufwickeleneinheit
Breite Randlosdruck (nur Rolle)

max. Anzahl ausgegebener Drucke

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG
Stromversorgung
Stromverbrauch

Betriebsumgebung

Lärmbelastung (Power/Pressure)

Gesetzliche Regelungen
Umweltzertifikate

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Abmessungen und Gewichte

Abmessungen und Gewicht (verpackt)

LIEFERUMFANG

Lieferumfang

Mitgelieferte Software

OPTIONEN
Optionales Zubehör

VERBRAUCHSMATERIALIEN
Vom Benutzer austauschbar

Fußnoten:

1. EPEAT Gold eingetragen in den USA

Allgemeiner Hinweis:

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätstabelle der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.

Rollenpapier: 203,2 mm (Ausgabe vorne), 205 mm (Ausgabe oben)
Bogenware: 203,2 mm
Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung)
Bogenware: 610 mm
175 mm
Innendurchmesser der Rollenspule: 2" (5,1 cm) / 3" (7,6 cm)
Rollenpapier: oben: 20 mm, unten: 3 mm, seitlich: 3 mm
Bogenware: oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm
Bogenware (Apple AirPrint): oben 20 mm, unten 31 mm, seitlich 3 mm

Rollenpapier: oben: 3 mm, unten: 3 mm, seitlich: 3 mm
Rollenpapier (Randlosdruck): oben: 0 mm, unten: 0 mm, seitlich: 0 mm
Bogenware: oben: 3 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm
Bogenware (Apple AirPrint): oben 3 mm, unten 12,7 mm, seitlich 3 mm
Rollenpapier: 2 Rollen Automatisches Umschalten ist möglich.
Rollenpapier, Bogenware: Manuelles Umschalten ist möglich
Bogenware: 1 Bogen

[Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, benutzerdefinierte Formate (Rollenpapier)
[„Druckbares“ Format wird gedruckt als Mikrorand-Technologie, d.h. es wird kein Walzenloch verwendet.]
Ausgabe oben (oberes Ausgabefach): maximale Stapellänge: 1.397 mm
CAD (3"-Kern, ungestrichenes Papier 75 g/m²)
DIN A0 Hochformat: 100 Blatt
* Stapelung gemischter Formate ist möglich. Maximum: 100 Blatt

CAD (2"-Kern, ungestrichenes Papier 75 g/m²)
DIN A0 Hochformat: 50 Blatt
* Stapelung gemischter Formate ist möglich. Maximum: 50 Blatt

Plakate (3"-Kern, ungestrichenes Papier 75 g/m²/ gestrichenes Papier)
DIN A1 Hochformat: 10 Blatt

Ausgabe vorne (Korb): 1 Blatt, maximale Stapellänge: 1.219,2 mm

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Betrieb: max. 111 W
Ruhemodus: max. 2,1 W
Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: ca. 5 Minuten
Ausgeschaltet: max. 0,1 W
Temperatur: 15 bis 30 °C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte (keine Kondensation)
Normalbetrieb: ca. 52 dB (A) (Normalpapier 2, Standardmodus, Strichzeichnungsmodus) (gemessen nach ISO 7779 Standard)
Standby: max. 35 dB (A)
Betrieb: max. 7,0 Bels (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungsmodus) (gemessen nach ISO 7779 Standard)
CE-Zeichen, UKCA-Zeichen
CB-Zertifizierung, EPEAT GOLD¹

B x T x H
Haupteinheit mit Ständer
1.548 x 1.293 x 1.189 mm (Auffangkorb offen)
1.548 x 960 x 1.189 mm (Auffangkorb geschlossen)
206 kg
1.704 x 946 x 1.373 mm
277 kg

Drucker, 1 Druckkopf, Netzkabel, 1 Satz Starter-Tintentanks, 3"-Papierkernaufsatz, 2 x Rollenhalter (Spulen), Korb, Installationshandbuch, Merkblatt Sicherheit/Umweltbedingungen, LFP Eur-Adressblatt, Wichtige Informationen, Hinweise für PosterArtist WEB
Als Internet-Download verfügbare Software

Rollenhalter RH2-34 mit 2" und 3" Kernadapter
IC-Kartenleserhalter: RA-01

Tintentanks: M: PFI-341 (330 ml), PFI-741 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)
Druckkopf: PF-06
Wartungskit: MC-30



Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2024

